

# Indugas

**Indugas**, reconocida por la excelente manufactura y rendimiento de sus calentadores de agua, presenta ahora en México su completa línea de Calentadores Depósito a Gas al precio más competitivo para tu economía personal.



Sin restricciones de presión



Sistema de seguridad por ausencia de flama y sobrecalentamiento



Modelos en Gas LP y Natural

## CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO A GAS

Modelos: 38L, 49L y 76L

- **Quemador de acero aluminizado**  
Para larga duración
- **Multiservicios**  
1, 1.5 y 2 servicios
- **Válvula de drenado**  
Facilita el mantenimiento y alarga la vida del calentador
- **Para climas fríos**
- **Gran durabilidad**
- **Refacciones originales disponibles**

[www.indugas.com.mx](http://www.indugas.com.mx)  
01 800 439 5464

# Indugas

## CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO A GAS



25% de ahorro\*

**3 AÑOS DE GARANTÍA EN TANQUE**  
Un año en resto de partes

\*Comparando con equipos de 8 años de antigüedad

AGUA CALIENTE PARA TODA TU FAMILIA



## Calidad, eficiencia y precio en un solo equipo

Gracias a su reconocida calidad, **Indugas** es uno de los productos más confiables y seguros de la categoría, al mejor precio.



- **Aislamiento térmico de poliuretano**

Reduce al mínimo las pérdidas de temperatura.  
Disminuye 50% las pérdidas de energía.

- **Ánodo de magnesio**

Protege al calentador de agua contra la corrosión.

- **Tanque de grueso calibre**

Recubierto con porcelanizado especial que alarga la vida del producto.

- **Termostato automático**

Con sistema de seguridad por ausencia de flama y sobrecalentamiento.

HECHO EN MÉXICO

Red Nacional de Servicio  
01 800 439 5464



# CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO A GAS

## CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	IND10G	IND13G	IND20G
Tipo de energía		LP/Natural	LP/Natural	LP/Natural
Capacidad	L	38	49	76
Origen		México	México	México
Tiempo de recuperación	min	19	19	29
Altura	cm	80	78	106
Diámetro	cm	35	35	40
Eficiencia térmica		78%	80%	79%
Peso	kg	26	30	36
Carga térmica	kW	4	4	4
Ánodos de protección		1	1	1
Aislante térmico		Poliuretano de alta densidad		
Número de servicios		1	1.5	2
Encendido		Manual	Manual	Manual
Porcelanizado		✓	✓	✓
Válvula de drenado		✓	✓	✓

