



Calentador
de Agua Comercial
Heavy Duty



El nuevo grado de confort.^{MR}

Calentador Eléctrico Heavy Duty

Alta Eficiencia



Calentadores de agua eléctricos comerciales para altas demandas de agua. Ideales para aplicaciones con restricciones de gas, punto de uso o como equipo amplificador.

La Gran Diferencia Rheem

- Eficiencia térmica de 98%
- Hasta 438 GPH (1 658 LPH) con un diferencial de temperatura de 100°F (56°C) y una temperatura máxima de 190°F (88°C)
- Aislante de poliuretano de alta densidad R-Foam^{MR} para minimizar la pérdida de calor de reserva
- Resistencias disponibles de 3000 hasta 108 kW, de 208, 240 o 480 VAC ya sea en monofásico o trifásico; 277 VAC en monofásico
- Configuración de resistencias eléctricas de acero inoxidable LifeguardTM de rosca que resisten a las quemaduras

y la corrosión de 1, 3, 6, 9 o 12 que se adapta a la potencia requerida.

- Válvula de seguridad de presión y temperatura en la parte superior para el modelo de 175 galones y en la parte lateral para el resto de los modelos
- Conexiones de agua: las entradas de agua caliente y fría son boquillas dieléctricas de 2.5" NPT para el modelo de 175 galones y de 1.5" para el resto de los modelos

Fácil instalación y Mantenimiento

- Caja de control en la parte frontal de la unidad para facilitar el cableado durante la instalación y mantenimiento.
- Orificios prepunzonados que reciben conductos de varios tamaños
- ¡Exclusivo! System SentinelTM, panel de diagnóstico con luces LED que corresponden al número, la ubicación y el estado de cada elemento térmico
- ¡Exclusivo! Válvula de drenado de latón de puerto y caudal completo para acelerar el drenaje
- Todos los modelos están aprobados para instalarse en sistemas de piso radiante

		Descripción				Dimensiones (cm)			
Cap.	No. de	Tipo de	Alim.	Efic.	Alto	Ancho	Ancho	Peso	
Gal.	Modelo	Termostato	kW	Térmica			con caja	Al Envío	
								(kg)	
50	ES50	CONTACTO	6-54	98%	109.22	66.04	81.28	145.14	
85	ES85	CONTACTO	6-54	98%	144.78	71.12	86.36	172.36	
119.9	ES120	CONTACTO	6-54	98%	170.18	76.2	91.44	208.65	
50	E50(A)	INMERSIÓN	6-54	98%	109.22	66.04	81.28	145.14	
85	E85(A)	INMERSIÓN	6-54, 81	98%	109.22	71.12	86.36	172.36	
119.9	E120(A)	INMERSIÓN	6-54, 81	98%	170.18	76.2	91.44	208.65	
175	E175(A)	INMERSIÓN	3-108	98%	175.26	81.28	96.52	317.51	